

» Elektronische sturing

De elektronische sturing regelt en monitort alle componenten van de installatie (verkeerslichten, detectielussen, verdwijnpaal, toegangscontrole...). bij een defect zal de installatie automatisch overgaan in shut-down modus, d.w.z. de paal gaat automatisch naar beneden en het oranje licht gaat branden... De sturing wordt geïntegreerd in de bedieningszuil.



– Bijzondere kenmerken

Voeding sturing:	24VDC
Toegangscontrole:	2 lezers
Ondersteunende protocollen:	EM - Mifare - EPC - Wiegand tot 64bit
Inputs:	16 digitale inputs t.b.v. lusdetectoren, brandweersleutel, sensoren...
Outputs:	13 relais outputs tbv motorsturing, verkeerslichten, 6 vrij te programmeren relais bvb aansturen van digitaal verkeersbord met tijdzone.
Connecties:	LAN, USB, HDMI (led displays)

– Algemene kenmerken

- Lusdetector voor het detecteren van voertuigen
- verwarmingselement
- condensator
- 4 vrij programmeerbare relais uitgangen
- reset- en bedieningsschakelaar
- LCD/tekstdisplay. Geeft de status van de installatie weer (zoals brandweersleutel actief, rood licht defect)
- klemmenrail voor de aansluiting van alle externe componenten
- connectie met Centrico software



